

PFAHL-Verbindungstechnik

Gewindeeinsätze für Holz | Metall | Kunststoff

Längenauswahl und Bestimmung der Schrauben-Güte für Gewinde-Einsätze M

Werkstück: Scherfestigkeit N/mm ²	Schraube: Festigkeitsklasse	Empfohlene Länge in mm:						
		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
≥ 70	4.8	6	6	10	12	16	20	-
≥ 140	4.8	6	6	10	9	12	15	12
	6.8	6	6	10	9	12	15	18
	8.8	6	6	10	12	16	20	24
≥ 210	6.8	6	6	10	9	12	15	12
	8.8	6	6	10	9	12	15	18
	12.9	6	6	10	9	12	15	24
	14.9	6	8	10	12	16	20	30
≥ 280	6.8	6	6	10	9	12	15	12
	8.8/12.9	6	6	10	9	12	15	18
	14.9	6	6	10	9	12	15	24

Mo - Di von 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr | Mi-Fr von 8:30 Uhr bis 11:45 Uhr
Info-Hotline: +49 (0) 70 33 / 69 23 91-0

PFAHL-Verbindungstechnik | Hofmauerstraße 25 | 71263 Weil der Stadt

Tel.: 0 70 33 / 6 92 39 10 Fax: 0 70 33 / 6 92 39 13

Email: info@pfahl-verbindingstechnik.de

